

B-4M

МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

Магнитоконтактные извещатели – это основной элемент охраны периметра. Среднего размера герметичный магнитоконтактный извещатель **B-4M** в металлическом корпусе предназначен для поверхностного монтажа. Провода с металлической оплеткой прочны, благодаря чему извещатель подойдет для применения в местах, в которых устройство может подвергаться риску саботажа или механического повреждения. Датчик предназначен для поверхностного монтажа путем. Он крепится к монтажной поверхности с помощью саморезов и идеально подходит для установки на гаражных воротах.

- для накладного монтажа (прикручиванием)
- усиленная металлическая конструкция герметического корпуса
- провода с металлической оплеткой



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальное коммутируемое напряжение геркона	100 В
Максимальный коммутируемый ток	400 мА
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Вес	238 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Расстояние замыкания контактов геркона	75 мм
Расстояние размыкания контактов геркона	80 мм
Габаритные размеры корпуса магнита	106 x 16 x 15,5 мм
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Тип извещателя (вне магнитного поля)	NO
Размеры корпуса геркона	106 x 36,5 x 10